

הוראות והודעות

מספר ההוראה: 5.23 (הוראה 23 לפרק 5 בתע"ס) מס' עמודים: 26

תאריך תחולה: 1.10.2005 תאריך פרסום: ד' בחשון תשס"ו
6 בנובמבר 2005

מרכזי יום לבעלי נכויות

=====

1. כללי

- 1.1 הוראה זו מבטלת את ההוראה מיום 4.7.2004.
- 1.2 משרד הרווחה שם דגש על השארתו של אדם בעל נכות בחיק משפחתו וקהילתו, עד כמה שאפשר.
- 1.3 הוראה זו מיועדת להסדיר את מתן הטיפול במרכזי יום של בעלי נכויות, המיועדים לבני אדם בעלי נכויות גופניות קשות המתגוררים בביתם וזקוקים ליציאה מהבית, לצורך חברתי, תעסוקתי או תרבותי לשעות אחדות ביום.
- 1.4 מרכזי היום מיועדים לאפשר את הישארותו של האדם בעל הנכות בביתו ועם משפחתו, בדרך של מתן מענה טיפולי, על בסיס יומי. פתרון זה יעזור למנוע או לפחות לדחות את השמתו במעון של האדם בעל הנכות.

2. הגדרות

- 2.1 נכות גופנית - קשיי תפקוד בתחום המוטורי, מלידה או בגלל מחלות ניווניות, תאונות, קטיעות, פגיעות בעמוד השדרה, פגיעות ראש וכולי, בלא

פיגור שכלי, מחלת נפש, סיעודיות מורכבת ומצבי סיעוד הדורשים פיקוח רפואי.

2.2 נכות קשה - 100% נכות רפואית לצמיתות (על פי אישור הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי) ותלות בזולת לפחות בשניים מתפקודי היום-יום הראשוניים (אכילה, הלבשה, רחצה, ניידות ושליטה בסוגרים).

2.3 מרכז יום לבעלי נכויות - מסגרת יומית בקהילה המופעלת בידי גוף מפעיל שנבחר במכרז של משרד הרווחה או מופעלת בידי הרשות המקומית. המסגרת נותנת מענה על צרכיו של האדם בעל הנכות ומאפשרת את הישארותו בקהילה, באמצעות מתן שירותי טיפול אישי ופרה-רפואי, פיתוח מיומנויות של עצמאות ואוטונומיה אישית, מתן תעסוקה לפי יכולתו של האדם, שיפור איכות החיים של הפרט ומשפחתו, שימוש בשירותים הקהילתיים ובילוי שעות פנאי בפעילויות תרבות וחברה.

3. אוכלוסיית היעד

מרכזי היום מיועדים לבוגרים בני 18 עד 55, בעלי נכויות גופניות קשות, החיים בקהילה ועומדים לפחות באחת הקטגוריות שלהלן:

3.1 בלא מסגרת שיקומית או לאחר ניסיונות קודמים בשילוב במסגרת של שיקום תעסוקתי;

3.2 תפקוד חסר ברוב תחומי החיים;

3.3 תלות גבוהה בזולת, בעיקר בבני משפחה;

4. הקמת מרכז היום

הקמת מרכז היום יכולה להיעשות בידי גופים ציבוריים או פרטיים, לפי צורכי האוכלוסייה ביישוב או באזור מסוים, בתיאום עם המחלקה לשירותים חברתיים שברשות המקומית.

5. מבנה מרכז היום

5.1 מרכז היום יפעל במקום נגיש. המבנה חייב לעמוד בתקנות "חוק הבנייה והתכנון" תשמ"ח – 1980 (נספח א'), העוסק בנגישות ובהתקנת סידורים מיוחדים לנכים בבניין ציבורי.

5.2 מרכז היום יכלול לפחות 600 מ"ר נטו ויותאם לשהייה של עד 50 בני אדם נכים בו בזמן.

5.3 למרכז יהיה מרחב הפתוח לשימוש המשתקמים המבקרים בו (גינה, חצר או מרפסת גדולה).

5.4 מרכז היום יחומם בחורף (22 צלסיוס) ויקורר במזגן בקיץ.

5.5 במרכז היום יסופקו מים חמים וקרים לכל שימוש שיידרש, בכל שעות הפעילות.

5.6 מרכז היום יצויד וירוהט, לכל שימוש שיידרש. הציוד והריהוט יתאימו לבני אדם בעלי נכויות קשות.

5.7 אמצעי בטיחות

5.7.1 במרכז היום יותקן לפחות מכשיר טלפון אחד שיאפשר קשר חוץ.

5.7.2 מרכז היום יעמוד בדרישות הרשות לכבאות.

5.7.3 במרכז היום יותקנו סידורי בטיחות לנוחות המשתקמים: כביש גישה לרכב עד פתח המרכז, מעקים לאורך הקירות ומאחזים בחדרי השירותים ובמקלחות.

5.7.4 יותקן פעמון קריאה בשירותים ובחדר המנוחה.

6. הפעלת מרכז היום

6.1 הגורם המפעיל ידאג למימון של פעילויות ושירותים המותאמים לצרכים המיוחדים של בני אדם בעלי נכות קשה, על פי תנאי ההסכם שיחתם עמו, ויהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של המשתקמים בשעות הפעילות.

6.2 מרכז היום יפעל לפחות 5 ימים בשבוע, 7 שעות רצופות לפחות בשעות הבוקר (מניין השעות אינו כולל את שעות ההסעה). המרכז יפעל בכל השנה, למעט שבתות וחגים.

6.3 פעילות מרכז היום תלווה בוועדת היגוי שתורכב מבעלי התפקידים המפורטים להלן.

מנהל מרכז היום – יו"ר
חברים:

מפקח השיקום המחוזי
נציג המחלקה/המחלקות לשירותים חברתיים
נציג הגורם המפעיל
נציג המשתקמים

אפשר לזמן כחברים בוועדת ההיגוי גם נציגי גופים אחרים, בהסכמת חברי הוועדה.

ועדת ההיגוי תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה.

7. סל השירותים הכלול בתעריף

7.1 הסעות

המשתקם יבוא למרכז היום ברכב שיסיע אותו מפתח ביתו. הרכב יהיה מותאם למגבלותיו, ממוזג ומצויד במכשיר קשר.

במקרים שיידרש סיוע בעלייה לרכב או בירידה ממנו, יסייע הנהג למשתקם ובהגיעם – יסייע גם צוות המרכז.

זמן ההסעה מביתו של המשתקם למרכז היום לא יעלה על 45 דקות.

על ההסעה להיות מבוטחת כחוק.

7.2 ארוחות

מרכז היום יספק ארוחות בוקר וצהריים. על ארוחת הצהריים להיות מבושלת וחמה לכלול את כל אבות המזון. הארוחה תבושל במקום שיש לו

רשיון ממשדד הבריאות ושעומד בתנאי הכשרות למרכזי יום יהודיים.
אם המרכז מרוחק מן המקום שבו מבושל המזון, יועבר המזון בכלים
סגורים ויישמר בטמפרטורה המתאימה למזון.
בין הארוחות תועמד לרשות המשתקמים שתייה חמה ו/או שתייה קרה.

מרכז היום ידאג לתזונה מיוחדת למשתקמים הזקוקים לה.

התפריט השבועי ייתלה במקום בולט בכניסה לחדר האוכל.

7.3 טיפול אישי

טיפול אישי יינתן למשתקם הזקוק לו על פי תכנית קבועה מראש ויכלול
עזרה בניידות, עזרה בהאכלה, עזרה בהלבשה ועזרה ברחצה ובשירותים.

7.4 טיפול פרה-רפואי ומעקב של אח רפואי

טיפול פרה-רפואי ומעקב של אח רפואי יינתנו למשתקם רפואי הזקוק
להם לפי תכנית קבועה מראש, ובאישור גורם רפואי אם יש צורך. הם
יכללו טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, טיפולי קלינאי תקשורת ומעקב
של אח רפואי.

7.5 פעילות חברתית, תרבותית ותעסוקתית

מרכז היום יספק פעילות חברתית (מסיבות, טיולים ואירועים המשולבים
עם גורמים אחרים בקהילה), פעילות תרבותית (הרצאות, מופעים)
ותעסוקתית (עבודות יצרניות ומלאכת יד), על פי תכנית שתיבנה בשיתוף
המשתקם ובהתאמה לצרכיו וליכולותיו.

במרכז יוצע למשתקם מגוון פעילויות (לפחות 3 פעילויות), בידי העובדים
המוסמכים לתת פעילויות אלו.

7.6 שירות סוציאלי

השירות יינתן בידי עובד סוציאלי של מרכז היום ויכלול טיפול פרטני
והפעלה קבוצתית של המשתקמים במרכז, עמידה בקשר עם בני
המשפחה, גיוס מתנדבים, ייזום קשר עם גורמים קהילתיים, רפואיים ופרה-
רפואיים, פעילות תיווך ועוד.

8. כוח האדם במרכז היום

כוח האדם במרכז יהיה לפי הטבלה שלהלן.

טבלת כוח אדם – מרכז יום (מחושבת על פי 25 חניכים)

כ"א	משרות	שעות קבועות	שעות קנויות
מנהל	1		
סייע אישי	5		
עובד סוציאלי	0.75		
מרפא בעיסוק	1		
מורה לאמנות			28 ש"ש
מורה להשלמת השכלה		28 ש"ש	
מורה למחשבים			16 ש"ש
מורה למלאכה			14 ש"ש
פיזיותרפיסט			15 ש"ש
קלינאי תקשורת			14 ש"ש
פסיכולוג			עד 6 ש"ש
אח רפואי			עד 4 ש"ש
עובד ניקיון	0.20		
עובד מזון	0.50		

9. תהליך הפנייתו וקבלתו של אדם בעל נכות למרכז היום

9.1 במרכז היום תפעל ועדת קבלה שתבחן התאמת המועמד למסגרת ותקבע תכנית טיפול בתיאום עם העובד הסוציאלי במחלקה.

9.2 הרכב ועדת הקבלה

מנהל מרכז היום – יו"ר

עובד סוציאלי של המרכז

עובד סוציאלי של המחלקה לשירותים חברתיים

בעלי מקצוע אחרים לפי הצורך (מן המרכז או מהקהילה)

9.3 ההפניה למרכז היום תיעשה בידי העובד הסוציאלי שבמחלקה לשירותים חברתיים.

9.4 לוועדה יוגשו דוחות רפואיים, דוח סיעודי תפקודי, דוח סוציאלי ודוחות אחרים, לפי הצורך, על המועמד.

9.5 החלטת ועדת הקבלה תועבר בכתב לידיעת הגורם המפנה ולידיעת המפקח המחוזי של אגף השיקום.

9.6 אם הוחלט על קבלת המועמד למסגרת, ימלא העובד הסוציאלי המטפל במחלקה לשירותים חברתיים טופס "החלטה על השמה" (נספח ב') ו"טופס השמה למסגרת" (נספח ג'), ויוודא כי יש טופס "נתוני יסוד" בתיק הלקוח.

10. רישומים

10.1 במרכז היום יהיה תיק לכל משתקם ובו יימצאו הדוחות הרפואיים, הדוח הסיעודי, הדוח הסוציאלי ודוחות אחרים על פי הצורך וכן החלטת ועדת הקבלה, לרבות תכנית טיפול, חתומה בידי חברי ועדת הקבלה. עותק מהרישומים ימצא בתיק הלקוח במחלקה לשירותים חברתיים.

כמו כן יכלול התיק טופס "ויתור סודיות רפואית", שעליו חתם המשתקם לפני כניסתו למרכז, לצורך התערבות רפואית במצב חירום.

10.2 בתיק יתויקו רישומים שוטפים של המשתקם ודיווחים על אירועים חריגים.

11. דיווח על אירועים חריגים

11.1 מנהל המרכז חייב לדווח מיד, בכתב ובעל פה, למחלקה לש"ח ולמשפחה במקרים המפורטים להלן.

- א. כאשר המשתקם אינו מבקר במרכז היום יותר מיום אחד.
- ב. כאשר המשתקם נפגע פיזית במרכז היום מכל סיבה שהיא.
- ג. כאשר המשתקם נעלם לפתע ממרכז היום בשעות הפעילות.
- ד. כאשר הפנה מרכז היום את המשתקם לבית החולים.

11.2 במקרים המפורטים להלן, מנהל המרכז חייב לדווח מיד, בכתב, למחלקה לשירותים חברתיים, למשפחה ולמפקח המחוזי.

א. מגפה או מחלה מידבקת

ב. שריפה

ג. אסון טבע או אסון אחר

11.3 סגירת המרכז (באופן זמני או קבוע) מחייבת אישור מאת הפיקוח המחוזי.

12. מ ע ק ב

המחלקה לשירותים חברתיים תפקח על אופי השירותים שהמרכז מספק למשתקם.

13. השתתפות עצמית

13.1 ההשתתפות העצמית תהיה בגובה 10% מסך כל ההכנסות לחודש של היחידה המשפחתית (למעט קצבת ילדים), ולא יותר מ-3.3 נ"ז.

13.2 דמי השתתפות המשתקם יועברו לרשות המקומית.

14. ד י ו ו ח

הדיווח ייעשה על פי "נוהל דיווח מסגרות" – סמל תעריף 3707.

15. מ י מ ו ן

15.1 מימון המשרד יהיה מהתקנה התקציבית "מרכזי יום לנכים קשים" 23.06.22.26 במסגרת התקציב המאושר ולפי הסיווג.

15.2 תעריפי דמי ההחזקה מתפרסמים בהוראה 5.10 בחוברת התעריפים ומתעדכנים מפעם לפעם.

16. בקרה

משרד הרווחה מפעיל בקרה שוטפת בידי מפקחיו במחוזות ובידי האגף לביקורת פנימית.

משה שיאון
מ"מ המנהל הכללי

חוק הבניה והתכנון תשמ"ח (1980)

חלק ח': התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי

סימן א': פרשנות

הגדרות 8.01 בחלק זה -

- "בנין ציבורי א'" - בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות, להוציא בנין או חלק מבנין שאינו נועד להיות פתוח לקהל.
- (1) אולם לשמחות;
 - (2) בית אבות;
 - (3) בית לאסיפות ובית לעצרות עם כמשמעות "אסיפה" ו"עצרת עם" בסעיף 1 לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג-1962;
 - (4) בית חולים, כמשמעות המונח "בית חולים" בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940, לרבות מרפאות ציבוריות;
 - (5) בית ספר למבוגרים ומוסד להשכלה גבוהה מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;
 - (6) מוזיאון או בנין המשמש באופן קבוע לתערוכות, שהם ברשות מוסד ממשלתי, לאומי או עירוני, וכל מקום כיוצא באלה;
 - (7) בנין המשמש מגרש ספורט או מקום למיתקני ספורט.
 - (8) חנות כל בו, לרבות סופרמרקט, ששטחה עולה על 350 מ"ר;

"בנין ציבורי ב'" - בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות, להוציא בנין או חלק מבנין שאינו נועד להיות פתוח לקהל:

- (1) בית דואר וסוכנות דואר;
- (2) בית כנסת, מסגד, כנסיה וכל מקום מקורה המשמש באופן קבוע לפולחן דתי, ששטחו 150 מ"ר לפחות;
- (3) בית לקולנוע, לקונצרטים ולתיאטרון;

- (4) בית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכל מקום
כיוצא באלה שבו מספקים לינה בתמורה והמכיל 20
מיטות לפחות;
(5) בית מרחץ;
(6) בנק;
(7) בריכת שחיה;
(8) בית ספר עממי, בית ספר תיכון, בית ספר מקצועי, גן
ילדים, להוציא גן ילדים פרטי;
(9) מוסד ציבורי לילדים;
(10) מסעדה, חדר אוכל או בית קפה הנמצאים בקומת
קרקע והיכולים להכיל למעלה מ-25 סועדים;
(11) משרדי ממשלה, משרדי רשויות מקומיות וכל בנין אחר
הנועד למתן שירות ציבורי;

"בנין ציבורי" - בנין ציבורי א' או בנין ציבורי ב'.

"נכה" - אדם בעל מגבלה גופנית המונעת ממנו להשתמש בדרך נוחה בבנין ציבורי
שבו אין הסידורים המיוחדים המפורטים בחלק זה. כולם או מקצתם;

"רחוב חפשי בפתח" -

- (1) בדלת חד-כנפית - המרחק האפקי בין מישור כנף
הדלת הפתוחה בזווית ישרה לקיר שבו היא נמצא
ובין הפאה הצדדית של המלבן, הבולטת ביותר כלפי
הפתח, ממול;
(2) בדלת דו-כנפית או רב-כנפית - המרחק האפקי בין
מישורי שתי כנפי הדלת הסמוכות זו לזו והפתוחות
בזווית ישרה לקיר שבו היא נמצאת;
(3) בדלת הזזה חד-כנפית - המרחק האפקי בין הפאה
הצדדית של הדלת, כאשר היא פתוחה לגמרי ובין
פאת המלבן ממול;
(4) בדלת הזזה דו-כנפית - המרחק האפקי בין הפאות
הצדדיות של שתי כנפי הדלת כאשר שתיהן פתוחות
לגמרי.
"רום מדרגה" ו"שלח מדרגה" - כמשמעותם בסעיף
3.01 לתופת השניה.

סימן ב': הוראות למתן היתר

מתן היתר לבנין ציבורי 8.02 (א) לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי א' אלא אם בכל הבנין או בחלקו המשמש למטרות של בנין ציבורי א', הכל לפי הענין, ימולאו התנאים המפורטים בחלק זה.

(ב) לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי ב' אלא אם ימולאו לגבי קומה אחת לפחות ולדרכי הגישה לאותה קומה התנאים המפורטים בחלק זה.

שינויים בבנין ציבורי קיים 8.03 (א) הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי א' קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי א' או בבנין שהותר בו שימוש חורג לפי פרק ה' לחוק אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי א', שימולאו לגבי כל הבנין האמור או לגבי חלקו המשמש או שימש למטרות של בנין ציבורי א', הכל לפי הענין, התנאים האמורים בחלק זה. כולם או מקצתם, אם ניתן לבצע בבנין האמור את התנאים האמורים.

(ב) הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי ב' קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב' או בבנין שהותר בו שימוש חורג לפי פרק ה' לחוק אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב', שימולאו לגבי קומה אחת לפחות של הבנין האמור או לגבי חלקה המשמש או שימש למטרות של בנין ציבורי ב'. הכל לפי הענין ולדרכי גישה לאותה קומה, התנאים האמורים בחלק זה, כולם או מקצתם. אם ניתן לבצע בבנין האמור את התנאים האמורים.

סימן ג': סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי

גישה על בנין ציבורי מהחוף (תיקון תשמ"ב) 8.04 (א) הגישה מהרחוב או ממגרש חניה אל דלת כניסה אחת לפחות של הבנין הציבורי תהיה באמצעות מישור אפקי או באמצעות כבש (רמפה), כאמור בסעיף קטן (ב) ובאמצעות מדרגות, כאמור בסעיף קטן (ג).

(ב) התקנת הגישה באמצעות כבש, יתמלאו לגבי התנאים הבאים:

- (1) שיפוע הכבש לא יעלה על 1:10;
- (2) עלה שיפוע הכבש על 1:20, יהיה ארכו לא יותר מ-9.00 מטרים;
- (3) רחבו של הכבש בין המעקים או הספים לא יפחת מ-1.25 מטר;
- (4) עלה שיפוע הכבש על 1:122, ייבנה בקצהו העליון משטח אפקי שעמקו ורחבו לא יפחתו מ-1.25 מטר;
- (5) בקצה החפשי של הכבש או המשטח האפקי המורם מהקרקע, ייבנה סף אשר גבהו בכל מקום יהיה לפחות 5 ס"מ מעל מפלסם;
- (6) רחבו של הסף האמור לא יפחת מ-5 ס"מ;
- (7) ייבנה מעקה בצד החפשי של הכבש או המשטח האפקי מעל הסף האמור וגם לאורך הקירות אם הם צמודים אליהם;
- (8) למעקה האמור יותקן בית אחיזה שמישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה 90 ס"מ מעל מפלס הכבש או המשטח האפקי;
- (9) תינתן לבית אחיזה צורה מהאפשרות ליד לגרפה בנקל. אם התכן עגול, יהיה קטרו לא פחות מ-45 מ"מ ולא יותר מ-50 מ"מ.
- (10) לאורך הקירות האמורים בפיסקה (7) יותר להתקין מסעד בלבד במקום המעקה האמור;
- (11) לאורך הכבש, משני צדדיו, יותקן מסעד שני הדומה בצורתו ובמידותיו לראשון ומישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה של 75 ס"מ מעל מפלס הכבש;
- (12) בכפוף לאמור בפיסקה (11) ובניגוד לאמור בפיסקה (8) יותר להתקין את בית האחיזה העליון בגובה של 98 ס"מ מעל מפלס הכבש;
- (13) בקצהו התחתון של כל כבש יהיה השטח נקי מכל מכשול ונוח לנוע בו.

(ג) עלה שיפוע הכבש על 1:12, תיבנה גישה נוספת באמצעות מדרגות ולגביהן יתמלאו התנאים הבאים:

- (1) המדרגות האמורות תובלנה אל דלת כניסה אחת לפחות של הבנין האמור;
- (2) שלח המדרגה לא יפחת מ-28 ס"מ;
- (3) רום המדרגה יהיה 15 ס"מ;
- (4) יישמר קצב אחיד במהלך המדרגות;
- (5) מהלך אחד של מדרגות לא יתרומם יותר גבוה מ-1.25 מטר;
- (6) בכל מהלך מדרגות כאמור לא יהיו פחות מ-3 מדרגות;
- (7) המדרגות האמורות יימצאו תחת כיסוי מבטון או מחומר אטום אחר;
- (8) ייבנה משני צדי המדרגות האמורות מעקה כאמור בסעיף קטן (ב)(8) ו-(9);
- (9) תחול הוראת סעיף קטן (ב)(11);
- (10) מסעד זה כאמור בסעיף קטן (ב)(11) ימשך 30 ס"מ לפחות מעל קצה שלח המדרגה העליונה והתחתונה במהלך המדרגות ובחלקו הארוך במאוזן;
- (11) במשטחי ביניים יותקן מסעד לאורך הקירות מסביב במאוזן ובהמשך ובגובה כאמור בסעיף קטן (ב)(9).

דלת כניסה

- 8.05 (א) בבנין ציבורי תימצא לפחות דלת כניסה אחת כאמור בסעיף 8.04(א) ו-(ג)(1), אשר רחבה החפשי בפתח לא יהיה קטן מ-80 ס"מ, ותיפתח כלפי חוץ עם כיוון היציאה מהבנין הציבורי.
- (ב) לדלת האמורה לא יותקן מפתן ואם הכרחי להתקינה, הוא לא יתרומם יותר מ-2 ס"מ מעל מפלס הרצפה משני הצדדים.
- (ג) משמשת דלת מסתובבת בכניסה ראשית לבנין הציבורי, תותקן על ידה או בקרבתה דלת כניסה נוספת לבנין האמור, אשר תמלא אחד התנאים שבהוראות סעיף זה.

פני דרכי גישה

- 8.06 (א) פני המשטחים לפני ואחרי הכבש ועל הכבש עצמו יהיו מחוספסים.
- (ב) נבנו המשטחים האמורים מפלטות אבן, בטון או חומר אחר, עם תפרים, יהיו התפרים ברוחב לא יותר גדול מ-2 ס"מ, מלאים ישר עם מישור הפלטות וכל השטח ללא גומות או בליטות ומחוספס.

- (1) הרוחב החפשי בפתח לא יפחת מ-80 ס"מ;
- (2) אורך הקיר שבו מורכבת הדלת מצד הידית שבדלת לא יפחת מ-40 ס"מ, הנמדדים מקצה המשקוף של אותו צד של הדלת במקום שבו נמצאת הידית האמורה;
- (3) אם יהיה מפתן בדלת, הוא לא יתרומם יותר מ-2 ס"מ מעל פני הרצפה, משני הצדדים;
- (4) דלת הנפתחת אל הפרוזדור או המעבר יש להתקינה בתוך גומחה של קיר;
- (5) לא תיפתח דלת ישר אל מדרגות, אלא אל משטח אפקי של חדר המדרגות האמור ועמקו ורחבו של המשטח האמור יהיה לפחות 1.25 מטר.
- (6) תורכב דלת הזזה או דלת מסתובבת או דלת קפיצית (פנדל) רק בתנאי שתימצא בקרבתה דלת בעלת כנף אחת או יותר, המיועדת למטרה שלה משמשות הדלתות האמורות;
- (7) בפתח של דלת הנפתחת אוטומטית יורכב מיתקן השהייה המאפשר מעבר בטוח לכל נכה;
- (8) המישור התחתון של כנף הדלת משני צדדיה, יוגן בחומר קשה בלתי שקוף, בגובה עד 35 ס"מ לפחות מפני הרצפה;
- (9) תותר דלת שקופה ואם משתמשים בזכוכית כחומר שקוף יתמלאו לגבי דלת מזוגגת התנאים שלהן:
- (א) הזכוכית בכנף הדלת תתחיל בגובה של 1.00 מטר לפחות מפני הרצפה;
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (1) תוכל הזכוכית להתחיל בגובה נמוך יותר, אבל לא פחות מ-35 ס"מ מפני הרצפה. אם רחבה לא גדול מ-20 ס"מ והיא נמצאת קרוב לקצה הכנף;
- (ג) הזכוכית האמורה תהיה זכוכית בטחון בהתאם לתקן ישראל ת"י 546, טיפוס 1.2 (שיטת ייצור - "הדבקה");

(ד) עביה של הזכוכית בדלת כאמור ששטחה מפורט להלן בטור א', לא יהיה פחות ממספר המילימטרים הנקוב מולו בטור ב';

טור א'	טור א
עובי הזכוכית במ"מ	שטח הזכוכית במ"ר
-----	-----
4.0	אינו עולה על 0.25
5.0	עולה על 0.25 ואינו עולה על 0.60
6.0	עולה על 0.60 ואינו עולה על 1.20

(ה) יותר שימוש בלוח זכוכית ששטחו גדול מ-1.20 מ"ר אם עביה של הזכוכית האמורה מקנה לה את התכונות הדרושות בהתאם לתקן;

- (10) ידיות הדלת יורכבו בגובה של 1.00 מטר מעל פני הרצפה;
- (11) צורת הידית תאפשר ליד גריפה חזקה ונוחה, אבל לא תותר הצורה העגולה;
- (12) הידית תימצא במרחק לא פחות מ-5 ס"מ ממישור כנף הדלת, לכל ארכה;
- (13) בגובה הידית יורכב משני צידי הכנף ולרחבה, מוט או צינור אפקי שקטרו לא יהיה גדול מ-30 ס"מ;
- (14) המרחק בין מישור הכנף האמורה ובין המוט או הצינור האמור יהיה לפחות 5 ס"מ.

8.08 הפרוזדורים והמעברים המשמשים בבנין ציבורי לתנועת הקהל רחבם החפשי בין הקירות לא יפחת מ-1.50 מטר.

פרוזדורים ומעברים

- 8.09 (א) מפלס רצפת הקומה שבה נמצאת דלת הכניסה לבנין ציבורי בכל המקומות המשמשים קהל יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד הדלת האמורה.
- (ב) מפלס הרצפה של קומה בבנין יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד דלת הכניסה למעלית בקומה אמורה.
- (ג) במקרה שלא ניתן למלא אחרי ההוראות שבסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ובקומה קיימים מפלסי רצפה

מפלסי הרצפה וכבשים פנימיים

בגבהים שונים, יותקנו כמעברים ביניהם כבשים אשר שיפועם לא יעלה על 1:12 ועליהם יחולו כל ההוראות שבסעיף 8.04(ב).

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) מותר יהיה להתקין כבש בשיפוע יותר גדול בתנאים הבאים:

(1) ארכו של הכבש האמור לא יעלה על 2.50

מטרים;

(2) שיפועו לא יעלה על 1:8.

התקנת מעלית וחדר מדרגות

8.10 (א) בבנין ציבורי א' המכיל למעלה מקומה אחת, תותקן מעלית לפי האמור בסעיף 8.11 וחדר מדרגות לפי האמור בסעיף 8.12.

(ב) בבנין ציבורי ב' המכיל למעלה מקומה אחת, כאשר הקומה האמורה בסעיף 8.02(ב) אינה קומת קרקע תותקן לקומה האמורה מעלית לפי האמור בסעיף 8.11 וחדר מדרגות לפי האמור בסעיף 8.12.

מבנה המעלית

8.11 (א) המעלית המיועדת לנכים תשמש גם אנשים אחרים והיא תיחשב כאחת המעליות הדרושות בבנין על פי כל חוק.

(ב) לגבי המעליות לנכים יתמלאו התנאים הבאים:

(1) תותקן מעלית אחת לפחות;

(2) בבנין ציבורי א' ששטחו הכולל עולה על 5,000 מ"ר יותקנו שתי מעליות לפחות;

(3) מידותיהן הפנימיות המינימליות תהיינה:

(א) העומק שהוא המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת של המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול, יהיה 1.46 מטר;

(ב) הרוחב, שהוא המרחק בין הקירות

הניצבים לדלת האמורה יהיה 1.07 מטר;

(4) דלת המעלית ודלת הכניסה למעלית או הדלת המשמשת לשתי המטרות האמורות גם יחד, תהיה דלת הזזה;

(5) הרוחב החפשי בפתח של הדלתות האמורות יהיה 80 ס"מ לפחות;

(6) לאורך קירות תא המעלית יותקן בית אחיזה בגובה של 1.00 מטר מעל רצפת התא;

- (7) בית האחיזה האמור לא יבלוט יותר מ-4 ס"מ ממישור קירות התא;
- (8) חתך בית אחיזה יהיה מלבני ומידותיו 1 מ"מ על 7.5 ס"מ;
- (9) קירות תא המעלית יהיו עשויים או מצופים חומר העומד בפני דפיקות של עגלות נכים, לפחות עד גובה של 1.00 מטר מרצפת התא;
- (10) תא המעלית יהיה מאוורר;
- (11) ייעשו הסידורים שתא המעלית ייעצר בקומות בדייקנות של לפחות 15 ס"מ ביחס למפלס הרצפה;
- (12) השטח בחזית של דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יהיה חפשי ונוח לתנועה, ועמקו, שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור או במעבר האמור, יהיה לפחות 1.50 מטר;
- (13) בקומת הקרקע ובקומות שבהן התנועה היא גדולה, עמקו של השטח האמור בסעיף קטן (12) יהיה לפחות 2.20 מטרים;
- (14) יותקן מנגנון סגירה של הדלתות האמורות באופן שמהירות הסגירה לא תעבור 0.40 מטר/שניה;
- (15) במעלית שבה הדלתות האמורות נסגרות אוטומטית ולא קיימת עין אלקטרונית המאפשרת בקורת על סגירתן, יותקן מיתקן השהיה המשאיר את הדלתות פתוחות למשך זמן של 7 שניות;
- (16) תותקן מערכת נצירה מוקדמת להבטחת יתר של הדלתות;
- (17) בתא המעלית האמורה תהיה מערכת חירום ואזעקה;
- (18) כל הכפתורים הנמצאים בתא האמור, לרבות אלה המשמשים להפעלת המעלית, יהיו בולטים מהקיר, פניהם ישרים או קעורים, עגולים ובעלי קוטר של לא פחות מ-20 מ"מ;
- (19) הכפתורים האמורים יימצאו בגובה של 1.30 מטר בערך מעל רצפת התא;

(20) בקרבת דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יותקנו האביזרים והסימנים הבאים:

- (א) כפתור שעל ידי לחיצתו מואר הכתוב: "מעלית באה" ו"מעלית בשימוש";
- (ב) חץ מואר המראה כיוון תנועה של המעלית;
- (ג) רם קול או פעמון המשמיע קול מסויים המסמל התקרבות המעלית לרצפת הקומה, או סידור דומה;
- (ד) מיתקן דומה לאמור בפסקה (ג) המשמיע קול מסויים כאשר המעלית עולה וקול אחר כאשר היא יורדת;
- (ה) הכפתור כאמור בפסקה (א) יותקן בגובה של 1.30 מטר מעל פני הרצפה.

- (21) בתוך תא המעלית, מעל הדלת, יוארו המספרים בספרות רומיות או ערביות המסמנים קומות הבנין האמור, בסירוגין, תוך תנועת המעלית, והם ייראו מכל מקום בתא;
- (22) בבתי חולים, במוזיאון, בבתי מלון, בחנויות כל-בו, יאותר בתאי המעלית האמורים מקום למודעות הדרכה על מקום הימצאם של חלקי הבנין השונים וייעודם.

8.12 לגבי חדר מדרגות יתמלאו התנאים הבאים: **חדר מדרגות (תיקון התשמ"ב)**

- (1) שלח המדרגה לא יפחת מ-26 ס"מ;
- (2) רום המדרגה לא יהיה גבוה מ-16.5 ס"מ ולא יפחת מ-10 ס"מ;
- (3) בכל אחד ממהלכי המדרגות יישמר קצב אחיד של השלחים והרומים;
- (4) לא יותרו מדרגות עם אפים, אשר עביינם יפחת מ-7 ס"מ;
- (5) לא יורשו רומים פתוחים;
- (6) פני השלח לא יהיו חלקים מדי;
- (7) כל מהלך מדרגות לא יעלה יותר גבוה מ-1.85 מטר;
- (8) לא יהיו במהלך מדרגות אחד פחות מ-3 מדרגות;

- (9) פונה הקיר במשטח שבקצה העליון של מהלך המדרגות בזווית, תהיה הפינה האמורה מרוחקת מקצה השלח של המדרגה העליונה במהלך האמור 30 ס"מ לפחות;
- (10) יותקן משני צדי המדרגות האמורות מעקה בין אם יש קירות משני צדדיהן או מצד אחד ובין שאין;
- (11) במקום שיש קירות כאמור יורשה להתקין לאורכם מסעד בלבד במקום מעקה;
- (12) במשטחי ביניים יימשך מסעד כאמור לאורך הקירות, מסביב ובמאוזן;
- (13) מעקה עם בית אחיזה או מסעד בלבד יבלוט מקצה שלח המדרגה העליונה והתחתונה במהלך המדרגות לפחות 30 ס"מ ובחלקו הארוך הוא יהיה אפקי;
- (14) המישור העליון של בית האחיזה יהיה בגובה כנדרש בתקן הישראלי ת"י 1142;
- (15) צורתו של בית אחיזה יהיה עגול בעל קוטר של בין 40 מ"מ עד 50 מ"מ או צורה אחרת המאפשרת ליד גריפה חזקה ונוחה;
- (16) לאורך הקירות יהיה המרחק בין הקיר ובין בית אחיזה 4 ס"מ לפחות ולא יותר מ-8 ס"מ;
- (17) יותר להתקין מסעד בתוך שקע של קיר אם יתמלא התנאים הבאים:

- (א) המישור העליון של המסעד יימצא לפחות 8 ס"מ מתחת לתקרת השקע האמור;
- (ב) המרחק המינימלי בין המסעד ובין הקיר הפנימי של השקע האמור יהיה 4 ס"מ;
- (ג) המישור התחתון של המסעד יהיה מורם לפחות 4 ס"מ מעל תחתית השקע האמור;

- (18) כל הצינורות, האבזרים וכיוצא באלה, המחברים מסעד זה אל הקיר או אל המעקה או אל דפנות השקע, יימצאו במישור התחתון של המסעד האמור ומתחתיו.
- (19) האור בחדר המדרגות הבא דרך חלונות או מתאורה מלאכותית יהיה אחיד ועוצמת ההארה שלו תהיה 100 לוקס במישור של 75 ס"מ מעל פני כל שטח של מדרגה.

בתי שימוש מיוחדים

- 8.13 (א) יותקנו בבנין ציבורי לפחות שני תאים של בית שימוש המיועדים לנכים. אחד לנשים ואחד לגברים.
(ב) לפני תא של בית השימוש כאמור יימצא חדר שירות שימלא אחר התנאים הבאים:

- (1) המרחק בין המישור החיצון של כנף הדלת של בית השימוש ובין הקיר ממול (בחלק זה - עומק) יהיה לפחות 1.30 מטר לכל ארכו;
- (2) המרחק בין שאר הקירות הניצבים לדלת התא של בית השימוש (להלן בחלק זה - אורך) יהיה לפחות 240 מטרים;
- (3) לא תיפתח שום דלת לתוך חלל חדר השירות האמור, פרט לדלת של תא בית השימוש;
- (4) הדלת של התא תימצא בפינת החלל האמור, בקיר הארוך;
- (5) ארכו של חדר שירות האמור יוכל להיות לפחות 1.30 מטר, אם עמקו יגיע ל-2.30 מטרים לפחות וגם יתמלא התנאי שבסעיף 8.07(2).

- (ג) הדלת לתא בית השימוש תמלא את התנאים הבאים:

- (1) היא תיפתח החוצה;
- (2) הצירים שלה יהיו מורכבים על ציר המשקוף המרוחק יותר כלפי מי שמתקרב אליה מהחוץ;
- (3) לא יותקן מפתן בפתחה;
- (4) יחולו עליה ההוראות שבסעיף 8.07(1), (8), (11) ו-(12) ו-(13);
- (5) בגובה הידית יורכב על המישור הפנימי של הכנף מוט או צינור אפקי כאמור בסעיף 8.07(14);
- (6) על אף הסגירה בפנים על ידי בריח או סידור דומה תינתן האפשרות לפתוח את הדלת האמורה ולסלקה מהחוץ ולהיכנס לתא התפוס של בית השימוש בשעת הצורך.

- (ד) המידות הפנימיות של תא בית השימוש יהיו דלהלן:

- (1) המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת והקיר ממול לא יפחת מ-1.75 מ"ר;
- (2) המרחק בין הקירות הניצבים לדלת לא יפחת מ-1.40 מטר.

(ה) מיקומה של האסלה יהיה כך:

- (1) המרחק מהקצה הקדמי שלה עד לקיר שמאחוריה לא יפחת מ-100 מטר;
- (2) המרחק מהקו המרכזי שלה עד לקיר הקרוב המקביל לה לא יפחת מ-1.80 מטר; "הקו המרכזי של האסלה" הוא קו פיקטיבי החוצה אותה לארכה לחצאים;
- (3) הגובה של המישור העליון של המכסה שלה יהיה 0.50 מטר מעל פני הרצפה.
- (ו) יותקנו בתא מוטות אפקיים ואנכיים בדרך הבאה:
 - (1) קטרם לא יהיה קטן מ-2.5 מ"מ ולא גדול מ-32 מ"מ;
 - (2) מוט אפקי אחד יותקן במקביל לאסלה בינה ובין הקיר הקרוב ובמרחק של 25 ס"מ מהקו המרכזי שלה ויימשך מהקיר האחורי עד לנקודה הנמצאת 35 ס"מ לפני הקצה הקדמי של האסלה;
 - (3) מחולקת משתנת הקיר לתאים יותקנו על ידי התאים הפינתיים או הקיצוניים ידיות אחיזה לכל תא כאמור ידית אחת.

כיוור מיוחד בחדרי שירות

8.15 בחדרי שירות המשותפים לנשים ולגברים יותקן בתוך שורת כיורי רחצה לפחות כיוור מיוחד אחד לנשים ואחד לגברים מהסוג האמור בסעיף 8.13(1, 2 ו-3).

מראה בחדרי שירות

בחדרי שירות כאמור בסעיף 8.15 תותקן מראה שקצה העליון לא יהיה יותר נמוך מ-1.75 מטר וקצה התחתון לא יותר גבוה מ-0.90 מטר מעל פני הרצפה.

מפסקים וכפתורי הפעלה

- 8.17 (א) כל מפסקי זרם חשמל, חום, קירור ופעמוני אזעקה למיניהם ודומה לאלה יימצאו בגובה שלא יעלה על 1.60 מטר מעל פני הרצפה.
- (ב) כל האבזרים כאמור בסעיף קטן (א) יותקנו באופן שהפעלתם תהיה קלה.

טלפון ציבורי

- 8.18 (א) השפופרת של הטלפון הציבורי בבנין ציבורי תימצא בגובה שלא יעלה על 1.20 מטר מעל פני הרצפה.
- (ב) הורכבו בבנין ציבורי מספר טלפונים לקהל, ייעשו הסידורים הבאים:

- (1) שפופרת של טלפון אחד לפחות תימצא בגובה שלא יעלה על 90 ס"מ מעל פני הרצפה;
- (2) המקום על יד מכשיר הטלפון האמור ומתחתיו יהיה ריק וחפשי לתנועה.

מזרקת לשתיית מים

- 9.10 נמצאת בבנין ציבורי מזרקת לשתיית מים (להלן - מזרקת), יתמלאו לגביה התנאים הבאים:
- (1) הפיה שדרכה יוצאים המים תימצא בגובה של 90 ס"מ מעל פני הרצפה;
 - (2) המזרקת תהיה תלויה על הקיר ולא תימצא בתוך גומחה של הקיר, לא כולה ולא מקצתה;
 - (3) השטח מסביב למזרקת האמורה יהיה חפשי עם גישה נוחה;
 - (4) במקרה של שימוש בכוסות קרטון או חומר דומה על יד המזרקת יהיה מקומן בגובה שלא יעלה על 1.20 מטר מעל פני הרצפה.

סימני אזהרה ואזהרות לחרישים

- 8.20 הורכבו בבנין ציבורי מתקנים לצפירת אזהרה, יותקנו על ידם נורות חשמל אדומות המבהבות יחד עם השמעת קולות הצפירה.

יציאות מבנין ציבורי

- 8.21 נמצאות בבנין ציבורי דרכי יציאה מיוחדות לקהל, יחולו עליהן, לפי הענין הוראות סעיפים 8.04, 8.05 ו-8.06.

מקומות חניה

- 8.22 במגרש החניה של בנין ציבורי יוקצבו לפחות 5% ממספר מקומות החניה הקיימים לכלי רכב של נכים או כלי רכב המובילים נכים ויתמלאו לגביהם התנאים הבאים:
- (1) רחבו המינימלי של מקום החניה המיוחד לנכה יהיה 3.00 מטרים;
 - (2) מקומות החניה האמורים צריכים להימצא במרחק הקרוב ככל האפשר לדלת הכניסה לבנין הציבורי האמור;
 - (3) במקום בולט יותקן שלט המראה על איתור מקומות החניה האמורים והמודיע על איסור להשתמש בהם לכל רכב אחרים.

מקומות ישיבה מיוחדים בבתי עינוגים

- 8.23 בתיאטרון, בבית קולנוע או בבית עינוג אחר, יותקנו מקומות ישיבה מיוחדים לנכים על פי תנאים אלה:

- (1) שטחו של המקום המיוחד האמור לנכה יהיה לפחות 1.45 מטר על 0.90 מטר;
- (2) לכל 150 עד 1,000 מקומות ישיבה יוקצב מקום אחד לנכה כאמור בפיסקה (1), ומעל 1,000 מקומות ישיבה - לכל 250 מקומות מקום אחד כאמור, ובלבד שבכל בנין ציבורי כאמור יותקנו לפחות שלושה מקומות ישיבה מיוחדים לנכים;
- (3) המקומות המיוחדים האמורים יוקצבו על ידי המעברים באופן שתאפשר לנכים ראות טובה ושהנכים גם לא יסתירו לאלה היושבים מאחוריהם;
- (4) המקומות המיוחדים האמורים יוסדרו לרוב על ידי אפשרות קיפול או סילוק מספר מתאים של כסאות קבועים באולם.

8.24 מקומות מיוחדים במסעדות וחדרי אוכל ציבוריים
 במסעדה וכדומה, שבגדר בנין ציבורי ב' ויש בהם שירות עצמי, יותקנו לפחות שני מקומות מיוחדים לנכים ליד מקום חלוקת האוכל שלגביהם יתמלאו התנאים הבאים:

- (1) הגובה של המקומות האמורים לא יעלה על 80 ס"מ מעל פני הרצפה;
- (2) מתחתם יהיה חלל ריק בעומק של 70 ס"מ וברוחב של 80 ס"מ לפחות;
- (3) הגישה אליהם תהיה חפשית ונוחה.

נספח ב' (5.23)

אזהרה
טופס זה מכיל מידע סגור
לפי חוק הגנת הפרטיות
המסווג שלא כדון עובר עבירה

החלטה על השמרה

אין להכניס שינויים ותיקונים בטופס זה. טופס שהוכנס בו שינוי על-ידי המעון או כל גורם אחר, לא ייקלט ויחזור ללשכה המחוזית לביקורת.

משרד העבודה והרווחה
האגף למערכות מידע וע"א
מערכת מס"ר

נתונים מזהים סוג ☐ חספה ☐ ע' ☐ ח' ☐ כחול ☐ אה ☐ סמל המספר ☐		מספר זהות ס"ב ☐		סוג תעודת זהות 0 ☐ תעודת זהות ☐ 12 ☐ תעודת זהות ☐ 98 ☐ זהות משרדי ☐ 11 ☐ תעודת מעבר ☐ 99 ☐ שלמה ☐		שם משפחה שם פרטי ☐	
תאריך לידה שנה ☐ חודש ☐ יום ☐		תאריך החלטה מקורי שנה ☐ חודש ☐ יום ☐		סמל רשות שם רשות ☐		שם משפחה 42 - 28 ☐ 27 - 13 ☐ 11 - 12 ☐	
גורם מחליט 01 ☐ עובד סוצ' מטפל ☐ 02 ☐ פקיד סעד ☐ 03 ☐ עובד שירותים ☐ טיפוליים בקהילה ☐ 04 ☐ ועדה מקומית ☐		ועדה מחוזית 05 ☐ ועדה ארצית ☐ 06 ☐ מכון להסתכלות ☐ 07 ☐ ועדת אבחון ☐ 08 ☐ 09 ☐		השרות לילד ולנוער 01 ☐ השרות לילד ולנוער ☐ 02 ☐ שירותים למפגש ☐ 03 ☐ שירות לזקן ☐ 04 ☐ חסות הנוער ☐ 05 ☐ השרות לעיוור ☐		נשים ועזרות 06 ☐ נשים ועזרות ☐ 07 ☐ שיקום נכים ☐ 08 ☐ השרות למען הילד ☐ 09 ☐ מוסדות ציבור ☐ 10 ☐ רווחת הפרט והמשפחה ☐	
63 - 64 ☐		61 - 62 ☐		63 - 64 ☐		61 - 62 ☐	

מסל מסגרת 01 ☐ שידור חוץ בית' ☐ 02 ☐ סידור או טיפול במסגרת בקהילה ☐ 03 ☐ הפניה לאבחון ☐ 04 ☐ הפניה לגורם אחר ☐		מהות החלטה 05 ☐ לא לטיפול ☐ 06 ☐ לאחר צו ☐		סוג ר"ן 01 ☐ ראשוני ☐ 02 ☐ חוזר ☐ 03 ☐ ייעוץ ☐ 04 ☐ חירום ☐	
סוג מסגרת מיוחדת 01 ☐ חוץ ביתית ☐ 02 ☐ טיפול אומה עד 5 ימים ☐ 03 ☐ טיפול משפחתי (עד 12 ימים) ☐ 04 ☐ דיר סגור ☐ 05 ☐ הוסטל ☐ 06 ☐ מעורב/דיר לוח ☐		מרכז חירום 07 ☐ מרכז חירום ☐ 08 ☐ טענות ☐ 09 ☐ דירת המגור ☐ 10 ☐ עמותה למשפחות אומה ☐ 11 ☐ פנייה ☐ 12 ☐ קהילה טיפולית ☐ 13 ☐		מרכז חירום 27 ☐ טענות ☐ 29 ☐ פנייה ☐ 30 ☐ טענות ☐ 31 ☐ איבחון ☐ 32 ☐ טיפול יום ☐ 33 ☐ תעסוקה מוגנת ☐ 34 ☐ מרכז שיקום ☐	
תאריך ביצוע מיוחד 05 ☐ נסגר עקב סיכור/פשיטה ☐ 06 ☐ נסגר מסיבה אחרת ☐ 09 ☐ טענות קליטה, סגירה ☐		סטטוס החלטה (למלא רק בעדן) 05 ☐ נסגר עקב סיכור/פשיטה ☐ 06 ☐ נסגר מסיבה אחרת ☐ 09 ☐ טענות קליטה, סגירה ☐		סטטוס החלטה (למלא רק בעדן) 05 ☐ נסגר עקב סיכור/פשיטה ☐ 06 ☐ נסגר מסיבה אחרת ☐ 09 ☐ טענות קליטה, סגירה ☐	
סיבת החלטה 01 ☐ הורים אינם בארץ ☐ 02 ☐ מות הורה/הורים ☐ 03 ☐ נטישה על-ידי הורים ☐ 04 ☐ אשפוז הורה/הורים ☐ 05 ☐ מעורב הורה/הורים ☐ 06 ☐ הורים עבריים ☐ 07 ☐ הזנחה/הזרה לקהילה ☐ 08 ☐ הכאה/אלימות ☐		סיבת החלטה 09 ☐ גילי עריות במשפחה ☐ 10 ☐ מחלת נפש במשפחה ☐ 11 ☐ פיגור הורה/הורים ☐ 12 ☐ מוגבלות פיזית של הורה ☐ 13 ☐ בעיות כלכליות ☐ 14 ☐ בעיות זוגיות ☐ 29 ☐ אחר ☐		סיבת החלטה 30 ☐ עבריות ☐ 31 ☐ עזובה/שטונות ☐ 32 ☐ בריחות ☐ 33 ☐ בעיות התנהגות ☐ 34 ☐ עזובה פיזית ☐ 35 ☐ סמים ☐ 36 ☐ אלכוהוליזם ☐ 37 ☐ ליקוי נפשי ☐	

אישורים בדקתי ואני מאשרת/נכות הפרטים המדווחים לרבות תאריך מתן ההחלטה ☐ שם ☐ מספר ☐ רשמי ☐ ע"ס ☐ תאריך ☐ חתימה ☐	
--	--

לשימוש המשרד בלבד הטופס הניל לא קלטל מסיבה - ☐ שם לבד 1. אין לתת את הטופס למלא טופס חדש, תחום כנדרש, תלוש ספה זה וצורפו אליו. 2. בפניה לבירור לגבי טופס זה, צ"ן את המספר השוטב לעיל. תפוצה: מקור - משרד מ"ז; 2 - ועדת הסעה; 3 - ועדת החלטה/המלצה לשרותים חברתיים; 4 - תיק פונה במחלקה לשרותים חברתיים. האגף למערכות מידע ☐ מספר ☐ הודעה ☐ תאריך ☐	
--	--

[illegible]